



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 201306002

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

ThermoSAN

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

ThermoSAN, Sanační malta pro vnitřní / vnější omítky (R)

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Sanační malta určená k řešení vlhkosti staveb, velmi vhodná pro historické stavby.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

VŠE PRO STAVBY.CZ s.r.o., V Občanském domově 1511/2, Praha 4, 1040 00, IČ: 04857291

5. ---

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém posuzování 4 (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. 3. 2011, příloha V, bod 1.5)

7. Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

EN 998-1:2010 Specifikace malt pro zdivo, část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky. Posouzení shody dle systému 4 – výrobce provedl určení typu výrobku na základě Protokolu o počáteční zkoušce typu (č. 2010002), vydaného výrobcem.

8. ---

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace/NPD
Reakce na oheň	A1	EN 998-1 : 2010
Absorpce vody	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ po 24 hodinách	EN 998-1 : 2010
Penetrace vody	$\leq 5 \text{ mm}$	EN 998-1 : 2010
Propustnost vodních par	$\mu < 10$	EN 998-1 : 2010
Přidrznost	$0,35 \text{ N/mm}^2$; FP: B	EN 998-1 : 2010
Tepelná vodivost	$\lambda 0,081 \text{ W/m.K}$	EN 998-1 : 2010
Pevnost v tlaku	CS II	EN 998-1 : 2010
Objemová hmotnost	$400 \text{ kg/m}^3 \pm 10\%$	EN 998-1 : 2010
Trvanlivost	Počet cyklů 15	EN 998-1 : 2010
Nebezpečné látky	Chrom (VI) rozpustný < 2ppm Index hmotnostní aktivity odpovídá vyhlášce SÚJB č. 307/2002 Sb.	EN 998-1 : 2010

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 7.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Praha 1. dubna 2020

Martin Braunsperger